



CC-BC 2 M

Caricabatterie

Art.-Nr.: 1002211

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825614268

Il caricabatteria Einhell CC-BC 2 M è un sistema intelligente con ciclo di carica multistadio, controllato da un microprocessore e adatto per tutte le batterie standard da 6 / 12 V. Il dispositivo di mantenimento carica protegge la batteria da caricare e ne prolunga la vita, soprattutto nei veicoli utilizzati stagionalmente. La protezione contro il sovraccarico, corto circuito e inversione di polarità come anche la struttura a prova di polvere e schizzi di acqua e fornita di supporto da parete la rendono estremamente affidabile. Il caricabatterie dispone anche di morsetti completamente isolati. Lo stato di tensione della batteria a LED e di carica vengono tenute sempre sott'occhio.

Caratteristiche

- Caricabatteria intelligente con microprocessore
- Ciclo di carica multistadio, regolato e controllato da microprocessore
- Caricabatterie universale per diversi tipi di batteria come:
 - batterie **Gel, AGM**, senza manutenzione e piombo acido, ecc.
- Regolazione di tensione della batteria automatica per veicoli a 6/12 V
- Protezione: IP 65 (protezione da polvere e schizzi di acqua)
- Mantentore di carica per uno stato di carica ideale e duraturo
- Ottimo per veicoli ad utilizzo stagionale con lunghi periodi di inattività
- L'utilizzo prolunga la durata della batteria
- Modalità di ricarica invernale per temperature esterne inferiori a 5°C
- Indicatore LED della tensione di carica e dello stato di carica
- Protezione elettronica contro sovraccarico, corti e inversione di polarità
- Morsetti isolati e staffa per montaggio a muro integrata

Dati tecnici

- | | |
|---|-------------------|
| - Tensione | 220-240 V 50 Hz |
| - Tensione di carica | 6 V / 12 V |
| - Per batterie (Min/Max Ah) | da 3 a 60 Ah |
| - Corrente di carica Min. (arith./eff.) | 2 / [-] A |
| - Max. (arith./eff.) a 6 V D.C. | |
| - Corrente di carica Min. (arith./eff.) | 2 / [-] A |
| - Max. (arith./eff.) a 12 V D.C. | |

Dati logistici

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| - Peso del prodotto | 0.39 |
| - Peso lordo imballo singolo | 0.48 |
| - Dimensioni imballo singolo | 147 x 67 x 242 mm |
| - Pezzi per cartone export | 12 pz |
| - Peso lordo cartone export | 6.02 kg |
| - Dimensioni cartone export | 410 x 310 x 260 mm |
| - Quantità container (20"/40"/40"HC) | 9840 20400 24000 |

