



# Einhell



**Jump-Start - Power Bank**

**CC-JS 18**

**Art.-Nr.: 1091530**

Ident.-Nr.: 11015

EAN-Code: 4006825609998

Die Einhell CC-JS 18 Jump-Start - Power Bank ist die kompakte und handliche Starthilfe & Energiestation als idealer Begleiter in jedem Fahrzeug. Mit nur einem Gerät können sowohl leere Autobatterien überbrückt, als auch mobile Stromverbraucher wie Handy, Laptop, Kamera, etc. schnell und einfach wieder geladen werden. Der leistungsstarke Lithium-Polymer Akku mit 3 x 6000 mAh Kapazität sorgt dabei jederzeit für ausreichend Leistung. Die integrierte LED Arbeitsleuchte bietet zusätzlich großen Nutzen. 5V/ 1A/2A-USB-, 12V/10A- und 19V/3,5A-Anschlüsse sind integriert. Lieferung inklusive zahlreicher Ladekabel für verschiedene Verbraucher, sowie einer praktischen Schutz- und Aufbewahrungstasche.

## Ausstattung

- Kompakte und handliche Starthilfe & Energiestation
- Leistungsstarker LiPo-Akku mit 3 x 6000 mAh Kapazität
- Ladezustandsanzeige über LEDs
- LED Arbeitsleuchte (Dauerlicht, Stroboskop-Blitzer & SOS-Signal)
- 12V/300A Starthilfeeinrichtung für leere/entladene KFZ-Batterien
- Starthilfekabel mit vollisolierten Polzangen und Überlastschutz
- Mobile Stromversorgung zum Laden von Handy, Laptop, Kamera...
- USB 5V / 1A/2A - 2 Verbraucheranschlüsse für z.B. Handy, Tablet
- 12V / 10A - Verbraucheranschluss für z.B. Autokompressor
- 19V / 3,5A - Verbraucheranschluss für z.B. Notebook/Laptop
- Inkl. USB - Adapterkabel (Micro/Mini USB)
- Inkl. Adapterkabel mit 8 verschiedenen Notebook Adapter
- Inkl. 230 V Lade-Netzteil
- Inkl. 12 V Ladekabel mit Zigarettenanzünderstecker
- Lieferung in einer praktischen Schutz- und Aufbewahrungstasche



## Technische Daten

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| - Ladegerät - Eingang      | 100-240 V   50-60 Hz |
| - Ladegerät - Ausgang      | 15 V   1000 mA       |
| - Startspannung            | 12 V                 |
| - Spitzenstrom             | 600 A                |
| - Startstrom               | 300 A - 5 sec        |
| - USB-Verbraucheranschluss | 5 V   1 A            |
| - USB-Verbraucheranschluss | 5 V   2 A            |
| - Verbraucheranschluss     | 12 V   10 A          |
| - Verbraucheranschluss     | 19 V   3.5 A         |
| - LiPo-Akku (Wh)           | 66.6                 |
| - Ladezeit                 | 6h                   |



## Logistische Daten

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Produktgewicht                  | 0.66                 |
| - Bruttogewicht (kg)              | 1.61                 |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 1.61 kg              |
| - Abmessungen Einzelverpackung    | 250 x 62 x 267 mm    |
| - Stück pro Exportkarton          | 10 STK               |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 16.7 kg              |
| - Abmessungen Exportkarton        | 515 x 330 x 280 mm   |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4800   10080   11340 |

