



Ausstattung

- Einfacher Werkzeugwechsel
- Drehmomentvorwahl
- Umschalter Gang 2 / Gang 1
- Ladezustandsanzeige
- LED-Licht
- Inkl. 5 HSS Bohrer (1,5/2/3/6/8 mm)
- Inkl. 10x CRV Bits (50mm)

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Akku | 12 V 1.5 Ah Li-Ion |
| - Ladezeit | 3-5h |
| - Anzahl Gänge | 2 |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 1) | 0-350 min ⁻¹ |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 2) | 0-1400 min ⁻¹ |
| - Max. Drehmoment hart | 25 Nm |
| - Anzahl Drehmomentstufen | 21 Stufen |
| - Bohrfutter | 10 mm Einhülzig |
| - Anzahl Akkus | 1 STK |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 0.96 |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 1.35 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 196 x 197 x 77 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 2.85 kg |
| - Maße Exportkarton | 210 x 160 x 210 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 7936 |

