

Leistungsstarke und robuste Schmutzwasserpumpe zum Entleeren von Gartenteichen, Kellern, Sickerschächten oder überfluteten Baugruben. Es können Verschmutzungen bis zu einer Korngröße von \varnothing 30 mm abgesaugt werden. Die Pumpe ist mit einem Schwimmerschalter für automatische EIN/AUS-Schaltung bei wechselndem Wasserstand ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff.

Ausstattung

- Tragegriff (1)
- Universalanschluss für 25 mm (1") und 32 mm (1 ¼") -Schläuche sowie ca. 33,3 mm (G1) AG (2)
- 90° Winkel ca. 47,8 mm (G1 ½) AG x ca. 47,8 mm (G1 ½) AG (3)
- Schwimmerschalter (4)

Technische Daten

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| ■ Netzanschluss: | 230 V ~ 50 Hz |
| ■ Aufnahmeleistung: | 350 Watt |
| ■ Fördermenge max.: | 7.000 l/h |
| ■ Förderhöhe max.: | 5 m |
| ■ Eintauchtiefe max.: | 5 m |
| ■ Wassertemperatur max.: | 35°C |
| ■ Schlauchanschluss: | ca. 47,8 mm (G1 ½) IG |
| ■ Fremdkörper bis: | \varnothing 30 mm |
| ■ Netzleitung: | 10 m |
| ■ Schaltpunkt EIN: | ca. 50 cm |
| ■ Schaltpunkt AUS: | ca. 5 cm |
| ■ Absaughöhe: | ca. 40 mm |
| ■ Produktgewicht: | 4,2 kg |

Logistische Daten

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ■ Gewicht netto: | 4,3 kg |
| ■ Gewicht brutto: | 4,7 kg |
| ■ Verpackungsmaße: | 220 x 160 x 340 mm |
| ■ EAN-Code: | 4006825 596229 |
| ■ VE: | 4 Stück |

