

Schutzgasschweißgerät EURO SGA 190/3

Art.-Nr.: **15.749.60**

EAN-Code: **4006825155761**

VE: **1 Stück**

Schutzgas-Schweißgeräte für den anspruchsvollen Heimwerker. Sie können im MIG (Metall-Inert-Gas)-Verfahren Aluminium und im MAG(Metall-Aktiv-Gas)-Verfahren Edelstahl und normale Stähle verschweißen.

Mit Ventilator-Zwangskühlung

Fahrbares Schutzgasschweißgerät. Wahlschalter für 230 V / 400 V 6/8-stufige Schweißstromeinstellung. Komplett mit flexiblem Schlauchpaket, handlichem, gasgekühltem Brenner, Massekabel mit kräftiger Masseklemme, Schweißschirm, Netzkabel, Druckminderer, 1 Rolle Schweißdraht, Gasdüse konisch, Kontaktröhrchen Ø 0,6 mm und Ø 0,8 mm. Der eingebaute Thermoschutz, schützt das Gerät vor Überlastung.

Einhell GERMANY		Nr.:				
Type: EURO SGA 190/3 TURBO		EN 60974-1				
30A/15.5V - 175A/23V (max 180A)						
S	U ₀	X	15%	60%	100%	
	18 ÷ 40	I ₂	175A	80A	60A	
		U ₂	23V	18V	17V	
D	U ₁	V	I ₁ max	A	I ₁ eff	A
	230		25.5		11	
1~50/60Hz	400		21		8	
IP 21						

Technische Daten:

- Netzanschluss: 230 V / 400 V - 50 Hz
- Schweißdrahtstärke: Ø 0,6 mm - Ø 1,0 mm
- Schweißstrom: 30 - 180 A
- Leerlaufspannung: 18 - 40V
- Schweißstufen: 6/8
- Absicherung: 16 A

Gewicht: 32,34 kg
Verpackungsmaße: 680 x 280 x 395 mm

