



# Einhell

**EXPERT Plus**

**POWER X CHANGE**

## TE-TK 18 Li Kit (CD+AG)

Maschinen-Set (Werkzeug)

Art.-Nr.: 4257211

Ident.-Nr.: 11015

EAN-Code: 4006825613711

Das Einhell TE-TK 18 Li Kit (CD+AG) umfasst im Set zwei Power X-Change Mitglieder: den Bohrschrauber TE-CD 18/2 Li und den Winkelschleifer TE-AG 18 Li sowie ein 1,5 Ah und ein 3,0 Ah Akku und ein 30-Minuten Schnellladegerät. Der Bohrschrauber TE-CD 18/2 Li mit leistungsstarkem Motor und 2-Gang Metall-Getriebe verfügt über eine Quick-Stop-Funktion, eine Drehmomentrutschkupplung und ein einhülsiges Schnellspannfutter. Der Winkelschleifer TE-AG 18 Li ist der leichteste seiner Klasse. Der Softstart lässt ihn ruhig anlaufen, der Wiederanlaufschutz sorgt für erhöhte Sicherheit und die geänderte Luftführung für eine bessere Kühlung. Der Scheibenschutz lässt sich durch die Schnellverstellung an jede Situation anpassen.

### Ausstattung

- Power X-Change Werkzeug Set
- Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/2 Li
- Leistungsstarker Motor und 2-Gang Metall-Getriebe
- Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Quick-Stop
- Drehmomentrutschkupplung zum gefühlvollen Arbeiten
- Akku-Winkelschleifer TE-AG 18 Li
- Leichtester Winkelschleifer seiner Klasse
- Softstart und Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit
- Geänderte Luftführung für bessere Kühlung und Langlebigkeit
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Inkl. 1,5 Ah und 3,0 Ah Akku und 30-min Schnellladegerät



### Technische Daten

- **Akku:** 18 Volt; Li-Ionen; 1.500 mAh und 3.000 mAh
- **Akku-Bohrschrauber:**
  - Leerlaufdrehzahl: 1. Gang: 0 – 350 min<sup>-1</sup>  
2. Gang: 0 – 1.250 min<sup>-1</sup>
  - Drehmomenteinstellung: 20 + 1
  - Drehmoment: 44 Nm
- **Akku-Winkelschleifer:**
  - Scheibendurchmesser: 115 mm
  - Leerlaufdrehzahl max: 8500 min<sup>-1</sup>
  - Max. Schnitttiefe: 28 mm



### Logistische Daten

- Produktgewicht 3.3 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 5.6 kg
- Maße Einzelverpackung 315 x 235 x 220 mm
- Stück pro Exportkarton 2 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 11.3 kg
- Maße Exportkarton 505 x 340 x 245 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1334 | 2762 | 3240

