



Einhell

BLUE

BT-GW 190 D Schutzgas-Schweißgerät

Art.-Nr. 15.749.90

Mit dem Schutzgas-Schweißgerät für den anspruchsvollen Heimwerker können Sie im MAG (Metall-Aktiv-Gas) Verfahren eine Vielzahl an Stählen verschweißen. Das fahrbare Schutzgas-Schweißgerät ist mit einem flexiblen Schlauchpaket mit einem handlichen, gasgekühlten Brenner ausgestattet. Es verfügt über Ventilator-Zwangskühlung und einen Thermoschalter, der das Gerät vor Überlastung schützt.

Ausstattung

- Handgriff (1)
- 4 Laufrollen (2)
- Masseklemme (3)
- Gasgekühlter Brenner (4)
- Schweißschirm (5)
- Druckminderer mit 2 Manometern (6)
- Schutzgasschlauch
- Kette zur Gasflaschenbefestigung
- Adapterkabel (7)
- Ventilator Kühlung

ISC GmbH, Eschenstrasse 6, 94405 Landau									
BT-GW 190 D					Bj. / Ser. Nr.				
2(1) ~					EN 60974-1				
25 A / 15,25 V - 160 A / 22 V (max. 190 A)									
S	U ₀ =41 V	I ₂ (A)	X%						
			10	15	25	35	60	100	
		400V	160	130	100	85	65		
		230V		115	90	70	60	40	25
		U ₂ (V)	400V	22	20,5	19	18,25	17,25	
		230V		19,8	18,5	17,5	17	16,1	15,25
U ₁ = 230 V			I _{1,max} = 19,3 A			I _{1,eff} = 6,5 A			
U ₁ = 400 V			I _{1,max} = 19,8 A			I _{1,eff} = 8,0 A			
IP21					H				

Technische Daten

- Netzspannung: 230 V 1~/400 V 1~, 50 Hz
- Absicherung: 16 A
- Schweißstrom I₂: 25-160 A (max. 190 A)
- Schweißstromregelung: 6-Stufen 230 V
6-Stufen 400 V
- Schweißdrahttrommel max.: 5 kg
- Schweißdraht-Ø: 0,6 – 1,0 mm
- Drahtvorschub: stufenlos
- Leerlaufspannung U₀: 41 V
- Produktgewicht: 38,1 kg

Logistische Daten

- Nettogewicht: 38,1 kg
- Bruttogewicht: 41,0 kg
- Verpackungsmaße: 705 x 325 x 460 mm
- EAN-Code: 4006825 538076
- VE: 1 Stück

