

Die praktische Tauchmotorpumpe zur Nutzung von Regenwasser. Durch den stufenlos höhenverstellbaren Schwimmschalter kann sowohl die Ein-/Ausschalthöhe als auch die Schaltdifferenz universell eingestellt werden. Der Schwimmschalter kann außerdem auch in Dauerbetriebsstellung befestigt werden. Der integrierte Schwimmerschalter und das an der Pumpe befestigte Staufach für die Verlängerungsrohre, lassen diese Regenfasspumpe zum Highlight der Gartensaison werden.

Ausstattung

- Tragegriff mit integrierter Kabelaufwicklung
- Stufenlos einstellbarer Schwimmschalter
- Hochwertiges Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff
- Druckrohre 25, 27 und 30 cm
- Flexibles Rohr mit Absperrhahn
- Staufach zur Aufbewahrung der Druckrohre

Technische Daten

- Netzanschluss	230 V 50 Hz
- Leistung	320 W
- Max. Fördermenge	3400 L/h
- Max. Förderhöhe	10 m
- Max. Eintauchtiefe	7 m
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Max. Fremdkörpergröße	2.5 mm
- Schlauchanschluss	26,4 mm - 3/4" (Gewinde)
- Netzleitung	10 m H07RN8-F

Logistische Daten

- Produktgewicht	5 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	5.6 kg
- Maße Einzelverpackung	240 x 230 x 370 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	22.7 kg
- Maße Exportkarton	500 x 480 x 390 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1160 2320 2840

