



Einhell



Batterie-Ladegerät

CE-BC 6 M

Art.-Nr.: 100235

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825640328

Das Einhell Batterie-Ladegerät CE-BC 6 M ist ein intelligentes System mit mehrstufigem Ladezyklus, überwacht durch eine Mikroprozessorsteuerung und geeignet für alle gängigen 12V-Fahrzeugbatterien. Die Erhaltungsladefunktion schützt die zu ladende Batterie und verlängert deren Nutzungsdauer, speziell bei Saisonfahrzeugen. Ein Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz und die Schutzklasse IP65 (staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser) sichern das Gerät zuverlässig ab. Das Ladegerät verfügt über vollisolierte Batterieklemmen und Aufhängösen. Die LCD-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige zeigt den Status der Batterie auf einen Blick.

Ausstattung

- Intelligentes Batterieladegerät mit Mikroprozessorsteuerung
- Mehrstufiger Ladezyklus, mikroprozessorgesteuert und -überwacht
- Allround-Batterie-Ladegerät für verschiedenste Batterietypen
- Für Gel, AGM, wartungsfreie und -arme Blei-Säure-Batterien
- Schutzart IP65: Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser
- Erhaltungsladefunktion für einen dauerhaft, idealen Ladezustand
- Optimal für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten (Cabrio/Krad)
- Die Nutzung verlängert die Batterielebensdauer
- Winterlademodus für Außentemperaturen unter 5° C
- Recondition Modus zum Laden tiefenentladener Batterien
- Power Supply Modus zur Verwendung als Stromversorgung
- Display: LCD-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige
- Elektronischer Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz
- Vollisolierte Batterieklemmen
- Aufhängöse zum Befestigen an der Wand



Technische Daten

- Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz
- Ladespannung 12V
- Verwendbar für Batterien (Min/Max Ah) 3-150 Ah
- Ladestrom Min. (arith./eff.) - Max. 1 / [-] - 6 / [-] A (arith./eff.) bei 12 V d.c.



Logistische Daten

- Produktgewicht 0.669
- Bruttogewicht Einzelverpackung 0.773
- Maße Einzelverpackung 151 x 75 x 302 mm
- Stück pro Exportkarton 10 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 8.3 kg
- Maße Exportkarton 315 x 390 x 320 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 7140 | 15540 | 17760

