

# Kapp/Gehrungssäge mit Obertisch YPL 210/1

Art.-Nr.: **43.003.14**

EAN-Code: **4006825516272**

VE: **1 Stück**

Mit der YPL 210/1 können Holz oder holzähnliche Werkstoffe sauber und mühelos geschnitten werden. Sie ist ideal zum Ablängen und Zurichten von Boden- und Wandverkleidungsprofilen, Bilderrahmen sowie Tür- und Fensterrahmen.

## Ausstattung:

- Quer- bzw. Parallelanschlag stufenlos von -30° bis +30° verstellbar (1)
- Drehteller (2) stufenlos von -45° bis +45° verstellbar
- Hartmetallbestücktes Sägeblatt (3)
- Sägertisch stufenlos von 0 bis 33 mm höhenverstellbar (4)
- Sägekopf von 0° bis 45° stufenlos nach links neigbar
- Anschluss für Staubabsaugung Ø 35 mm

## Technische Daten:

- Spannung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistung: 1200 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 4600 min<sup>-1</sup>
- Hartmetallsägeblatt: Ø 210 x Ø 30 x 2,5 mm
- Anzahl der Zähne: 24
- Standfläche: 400 x 285 mm
- Schwenkbereich: -45° / 0° / +45°
- Gewicht: 14,2 kg
- Verpackungsmaße: 425 x 390 x 300 mm

## Technische Daten als Kappsäge:

- Gehrungsschnitt: 0° - 45° nach links
- Sägebreite bei 90°: 120 x 55 mm
- Sägebreite bei Drehtisch 45°: 65 x 55 mm
- Sägebreite bei 2 x 45°: 40 x 23 mm  
(Doppelgehrungsschnitt)

## Technische Daten als Tischsäge:

- Sägertisch: 360 x 250 mm
- Schnitthöhe: 0 - 33 mm



## Als Sonder-Zubehör erhältlich:

HM-Sägeblatt  
 Ø 210 x Ø 30 x 2,8 mm; 24 Z  
 HM-Sägeblatt  
 Ø 210 x Ø 30 x 2,8 mm; 48 Z

Art.-Nr.: **45.020.48**  
 EAN-Code: **4006825456004**  
 Art.-Nr.: **45.020.34**  
 EAN-Code: **4006825456110**

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen / Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery.

Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichung vorbehalten / Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved  
 File: S:\shared-pool\Product-Documentation\T-Produktbeschreibung\30\_n0\Originale\_Deutsch\_PA04\4300314\_01015.doc

Erstelldatum / create date: 24.01.2006 14:51:00

Aktualisiert / up dated: 28.10.2008