

Ⓓ

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis:

Um die Performance und Laufzeit zu erhöhen, haben wir ein speziell auf diesen Bohrhämmer abgestimmtes Fett entwickelt. Durch die höhere Viskosität des Fettes entwickelt der Bohrhämmer erst nach ca. 30 sec. seine maximale Schlagkraft (Erreichen der Betriebstemperatur des Fettes).

Ⓔ

Prosimo, da upoštevate sledeči napotek:

Da bi povečali učinkovitost in življenjsko dobo naprave, smo razvili posebej za to vrtno kladivo prilagojeno mazivo. Zaradi visoke viskoznosti maziva doseže vrtno kladivo svojo največjo udarno moč šele po ca. 30 sek. (doseganje obratovalne temperature maziva).

Ⓗ

Kérjük vegye figyelembe a következő utasítást:

A performanz és futásiidő növelésére speciálisan erre a fúrókalapáccsal összegegyeztetett zsírt fejlesztettünk ki. A zsír magasabb viszkozitása által a fúrókalapács csak cca. 30 másodperc után fejleszti ki a maximális ütőerejét (a zsír üzemhőmérsékletének az elérése).

ⒽⒹ

Molimo da obratite pozornost na sljedeću napomenu:

Da biste povećali učin i vrijeme rada, izradili smo specijalnu mast namijenjenu za ovaj udarni čekić. Zbog veće viskoznosti masti udarni čekić postiže svoju maks. udarnu silu tek nakon otprilike 30 sek. (postizanje radne temperature masti).

Ⓔ

Molimo da obratite pažnju na sledeću napomenu:

Da biste povećali učinak i vreme rada, izradili smo specijalnu mast namenjenu za ovaj udarni čekić. Zbog većeg viskoziteta masti udarni čekić postiže svoju maks. udarnu silu tek nakon otprilike 30 sek. (postizanje radne temperature masti).

ⒸⒺ

Prosím dodržet následující pokyn:

Na zvýšení výkonu a doby chodu jsme vyvinuli speciální mazací tuk určený pro toto vrtací kladivo. Na základě vyšší viskozity mazacího tuku vyvíjí vrtací kladivo svou maximální sílu úderu až po cca 30 sekundách (dosažení provozní teploty mazacího tuku)..

Ⓔ

Prosím dbajte na nasledovné upozornenie:

Na zvýšenie výkonu a doby chodu sme vyvinuli špeciálne mazivo určené pre toto vŕtacie kladivo. Na základe vyššej viskozity maziva vyvíja vŕtacie kladivo až po cca 30 sekundách svoju maximálnu údernú silu (dosiahnutie prevádzkovej teploty maziva).