



SHZ 1000 Last-Set Seilhebezug

Art.-Nr.: 22.557.30

- Der Bedienschalter ist mit einer Not-Aus-Taste versehen. Diese Einrichtung garantiert ein sicheres Abschalten.
- Der Bedienschalter ist in Schutzklasse II (schutzisoliert) ausgeführt.
- Ein zwangsbetätigter Endabschalter gewährleistet, dass der Seilhebezug in jedem Fall sicher abschaltet (Abrollen und Aufrollen).
- Auch bei einem etwaigen Defekt an der Druckfeder der Bremse (z. B. Drahtbruch) ist ein sicheres Halten der Last gewährleistet.
- Die Bremswirkung setzt ein bei Unterbrechung der Spannungsversorgung des Motors.
- Das drallfreie Stahlseil verhindert ein Verdrehen der Last beim Anheben.
- Lasthaken mit zusätzlicher Sicherheitslasche: Diese zusätzliche Lasche verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Lastaufnahmeeinrichtung.
- Der Überlastschutz verhindert eine Überhitzung des Motors.

Ausstattung

- Befestigung mit zwei Doppelschellen (1)
- Motor mit Thermoschalter (2)
- Bedienungsschalter mit Not-Aus (3)
- 12 m Drahtseil (drallfrei, Ø 5,6 mm) (4)
- Umlenkrolle mit Lasthaken (5)
- Eine automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage
- Inkl. 2 Lastschlaufen; Länge: 1,5 m, Umfang 3,0 m, Traglast: 999 kg (6)

Technische Daten

- Tragkraft: 500 kg ohne Umlenkrolle
999 kg mit Umlenkrolle
- Hubhöhe: 11,5 m ohne Umlenkrolle
5,7 m mit Umlenkrolle
- Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 1.600 W S3 25 %
- Seilgeschwindigkeit: ohne Umlenkrolle: 8 m/min
mit Umlenkrolle: 4 m/min
- Gewicht brutto: 34,50 kg
- Verpackungsmaße: 610 x 250 x 325 mm
- EAN-Code: 4006825578515
- VE: 1 Stück

Containermengen

- 20": 535 Stück

