

Split-Klima-Anlage SPLIT 1200 FLAT EQ C+H

Art.-Nr.: 23.658.21

EAN-Code: 4006825545241

VE: 1 Stück

Raumklimaanlage zum **Kühlen und Heizen** mit einer **Kühlleistung von 3.500 Watt** und einer Heizleistung von **3.700 Watt** - zur Wandinstallation. **Automatische Luftentfeuchtung.**

Komplett mit Fernbedienung, 4 m Kältemittel-Verbindungsrohre und Isolierschutzschlauch, **Rohrenden mit Quick-Verschluss**. **Zeit-Ein-/Ausschalt-Programmierung**. **Der Arbeitsbereich des Außengerätes beträgt 0°C bis +43°C.**

Die Klimaanlage besteht aus einer externen und einer internen Einheit. Dadurch wird eine rasche, optimale Kühlung, sowie eine sehr geringe Geräusentwicklung erzielt. Aufgrund der an den Enden der Kühlmittelleitungen montierten Quick-Verschlüsse ist die Verbindung der Kühlmittelleitungen zwischen Außen- und Innengerät extrem einfach. Die maximale Kältemittelleitungslänge beträgt 4 m. Die Klimaanlage ist ideal für große Räume bis maximal 110 m³. Durch die Möglichkeit des Heizbetriebes kann die Klimaanlage in der Übergangszeit auch als Zusatzheizung verwendet werden.

Regulierung des Ventilators in 3 Geschwindigkeiten bis zu einer Höchstleistung von 500 m³/Std.

Durch die **automatische Luftentfeuchtung** entzieht das Gerät seiner Umgebung **max 1,0 l/h** überschüssige Feuchtigkeit.

Programmierungszeitschalter, Automatik- und Nachtfunktion. Alle Funktionen können über die **Fernbedienung** eingestellt werden. Motorisierte Ausblasklamellen am Innengerät.

Geräteabmessungen / Gewichte:

Interne Einheit (BxTxH): 1.005x150x290 mm / 16 kg

Externe Einheit (BxTxH): 848x320x540 mm / 40 kg

Verpackungsmaße / Gewichte:

Interne Einheit (BxTxH): 1.080x260x375 mm / 20 kg

Externe Einheit (BxTxH): 878x360x590 mm / 44 kg

Ausstattung:

- LED-Anzeige (1)
- Luftansauggitter (2)
- Luftaustrittslamellen (3)
- Ventilator (4)
- Fernbedienung (5)
- Quick-Rohranschluss (6)

Technische Daten:

- FCKW frei (R410A)
- Energie-Effizienzklasse: A
- EER / COP: 3,21 / 3,30
- Energieverbrauch bei Kühlen: 545 kWh/Jahr
- Kühlleistung max.: 3.500 Watt / 12.000 BTU/h
- Heizleistung max.: 3.700 Watt / 13.000 BTU/h
- Luftleistung max.: 500 m³/h
- Abgeführte Feuchtigkeit max.: 1,0 Ltr./h
- Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz
- Kältemittelmenge im Gerät: 1.400 g für 4 m Rohr
- Schalldruckpegel: Innen: ≤ 40 dB (A)
Außen: ≤ 54 dB (A)

Nenndaten nach EN 14511

